



07

I.R.M.E.L. s.r.l.

Iniziative Recupero Materiale Edile e Legno

Sede legale:

Via Camporioni Est, 16 - 51019 Ponte Buggianese (PT)
P.iva & C.F. 01434920474 - REA 149294
Cap. Soc. € 91.000,00 I.v.
Tel. 0572.930554 - Cell. 334.6741808
Mail: amministrazione@irmelpt.com

Sede impianto:

Via Porrione, 155 Loc. Albinatico - 51019 Ponte Buggianese (PT)
Tel. 0572.930560 - Cell. 348.5743249
Mail: impianto@irmelpt.com



EN 13242

DoP SE 0-30 rev. 09

ON 1370 CPR

Frazione unica (stabilizzato ecologico 0-30)

Forma delle particelle		NPD
Dimensioni delle particelle	Designazione	0/22,4
	Categoria	GA85
Massa volumica delle particelle		NPD
Purezza		
Contenuto dei fini		f ₇
Qualità dei fini	MB	1,2 g/Kg
	SE	53%
Percentuale di particelle frantumate		C90/3
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA ₄₅
Stabilità di volume		NPD
Assorbimento dell'acqua		NPD
Solfati solubili in acido		AS _{0,93}
Zolfo totale		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		Soluzione più chiara del colore normalizzato
Resistenza all'attrito		M _{DE50}
Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione		< ai limiti di legge D.Lgs. 152/06 s.m.i.
Rilascio di altre sostanze pericolose		< ai limiti di legge D.Lgs. 152/06 s.m.i.
Durabilità al gelo-disgelo		NPD

Origine:	Provenienza:	Tipo di aggregato:	Produttore:
RICICLATO	Attività di demolizione e scavo	Inerte	I.R.M.E.L. S.r.l.