CE

07

I.R.M.E.L. s.r.l.

Iniziative Recupero Materiale Edile e Legno

Sede legale:
Via Camporcioni Est, 16 – 51019 Ponte Buggianese (PT)
P.iva & C.F. 01434920474 – REA 149294
Cap. Soc. € 91.000.00 i.v.
Tel. 0572.930554 – Cell. 334.6741808
Mail: amministrazione@irmelpt.com

Sede impianto:
Via Porrione, 155 Loc. Albinatico – 51019 Ponte Buggianese (PT)
Tel. 0572.930560 – Cell. 348.5743249
Mail: impianto@irmelpt.com

ISO 9001 PdR88 CE Materiali ISO 14001

EN 13242

DoP RE 0-70 rev. 08

ON 1370 CPR

Frazione unica (riempimento ecologico 0-70)		
Forma delle particelle		NPD
Dimensioni delle particelle	Designazione	0/63
	Categoria	G_A85
	Granulometria tipica	GT_A10
Massa volumica delle particelle		NPD
Purezza		
Contenuto dei fini		f_5
Qualità dei fini	MB	1,2 g/Kg
	SE	55%
Percentuale di particelle frantumate		C90/3
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA_{45}
Stabilità di volume		NPD
Assorbimento dell'acqua		NPD
Solfati solubili in acido		$AS_{0,93}$
Zolfo totale		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		Soluzione più chiara del colore normalizzato
Resistenza all'attrito		$M_{DE}50$
Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione		< ai limiti di legge D.Lgs. 152/06 s.m.i.
Rilascio di altre sostanze pericolose		< ai limiti di legge D.Lgs. 152/06 s.m.i.
Durabilità al gelo-disgelo		NPD

Origine:	Provenienza:	Tipo di aggregato:	Produttore:
RICICLATO	Attività di demolizione e scavo	Inerte	I.R.M.E.L. S.r.l.