

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)

n° SE 0-30 rev. 10

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SE 0-30**

2. Numero di tipo: **0-30**

3. **Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:** UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e in opere di costruzione di strade"

4. **Nome e indirizzo del fabbricante:** I.R.M.E.L. S.R.L.

Via Porrione, 155-Albinatico-51019 Ponte Buggianese (PT)- Italia

6. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** 2+

7. **Organismo notificato:** BUREAU VERITAS n. 1370 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

II. **Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.**

9. **Prestazione dichiarata:**

| Frazione unica (stabilizzato ecologico 0-30) | | |
|--|-----------------------|---|
| Forma delle particelle | | NPD |
| Dimensioni delle particelle | Designazione | 0/22,4 |
| | Categoria | GA85 |
| | granulometria tipica | 22.4 = 100% 16 = 89% 11.2 = 66% 8 = 52% 5.6 = 42% 4 = 36 % 2 = 30% 1 = 23% |
| Massa volumica delle particelle | | NPD |
| Purezza | | |
| Contenuto dei fini | | f ₇ |
| Qualità dei fini | Equivalente in sabbia | 43 |
| | Blu di metilene | - |
| Percentuale di particelle frantumate | | C90/3 |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | | LA ₅₀ |
| Stabilità di volume | | NPD |
| Assorbimento dell'acqua | | NPD |
| Solfati solubili in acido | | AS _{0,8} |
| Zolfo totale | | NPD |
| Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | | Soluzione più chiara del colore normalizzato |
| Resistenza all'attrito | | M _{DE51} |
| Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera. | | < ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06 |
| Rilascio di altre sostanze pericolose Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera. | | < ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06 |
| Durabilità al gelo-disgelo | | NPD |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Ponte Buggianese 25/11/2025

RCPF Francesco Becattini


I.R.M.E.L. SRL
U.O. Via Porrione, Loc. Albinatico
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)
P.I. e C.F. 01434920474
Tel. 0572 930560 - 348 5743249