

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)

PIETRISCO CEMENTO NO CAM 8/15- LOTTO PTCnc 01-2026

(di cui all'allegato III del regolamento UE 305/2011)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PIETRISCO CEMENTO NO CAM 8/15**
2. Numero di tipo: **PIETRISCO CEMENTO NO CAM 8/15**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade" e UNI EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo"
4. Nome e indirizzo del fabbricante: I.R.M.E.L. S.R.L. Via Porrione, 155 – Albinatico – 51019 Ponte Buggianese (PT) – Italia
5. Nome ed indirizzo del mandatario: NON PRESENTE
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
7. Organismo notificato: **BUREAU VERITAS n. 1370** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
 - I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
- 8 Prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: NON PERTINENTE
9. Prestazione dichiarata:

AGGREGATO GROSSO (PIETRISCO CEMENTO NO CAM 8/15) NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 12620- UNI EN 13242					
		Simboli/ Unità di misura	Unità di misura	Prestazione	
				UNI EN 12620	UNI EN 13242
Forma dei granuli		FI	Dichiarato	NPD	
Granulometria	Designazione	d/D	Dichiarato	6,3/12,5	
	Categoria	G	Categoria	GC 80/20	
Massa volumica dei granuli		Mg/m³	Dichiarato	2,62 (Mg/m3)	
Pulibilità					
Contenuto dei fini		f	Categoria	f _{1,5}	f ₂
Qualità dei fini	Blu di Metilene (MB)	MB/ g/kg	Dichiarato		
	Equivalente in sabbia (ES)	ES %	Dichiarato		
Contenuto di conchiglie				NPD	
Percentuale di particelle frantumate		C	Categoria	C 50/10	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA	Categoria	LA35	
Resistenza alla levigabilità				NPD	
Resistenza all’abrasione				NPD	
Resistenza all’usura		M _{DE}	Categoria	M _{DE} 35	
Composizione/contenuto					
Composizione aggregato grosso riciclato Rc: Calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta, elementi di calcestruzzo per muratura Ru: Aggregato non legato, pietra naturale, aggregato legato idraulicamente Rg: vetro Ra: Materiali bituminosi				-	Rcug90 Ra5-
Cloruri		C %	Categoria	< 0,004	
Solfato solubili in acido		AS	Categoria	AS0,8	
Contenuto di ioni cloruro solubili in acido (UNI EN 1744-5)		%		NPD	
Zolfo totale		S %	Categoria	0,7	
Contenuto di solfato idrosolubile dell’aggregato riciclato		SS	Categoria	NPD	
Costituenti che alterano la velocità di presa ed indurimento del calcestruzzo (sostanza humica)			Dichiarato	-	
Influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento		A	Categoria	NPD	
Contenuto di carbonato		%	Dichiarato	NPD	
Stabilità di volume		V	Categoria	NPD	
Ritiro per essiccamento		%WS	Categoria	NPD	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d’altoforno essiccate all’aria					
Contenuto di carbonato		%	Dichiarato	NPD	
Assorbimento/suzione acqua		%	Dichiarato	7,1 %	
Emissione di radioattività (aggr. derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzi per edifici)			Dichiarato	NPD	
Rilascio di metalli pesanti Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera.				< ai limiti di legge	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici				NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera.				< ai limiti di legge	
Durabilità al gelo/disgelo		F	Categoria	NPD	
Durabilità alla reazione alcali – silice				RA3/s	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Ponte Buggianese, 18/05/2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

I.R.M.E.L. SRL
U.O. Via Porrione, Loc. Albinatico
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)
P.I. e C.F. 01434900474
Tel. 0572 930560 - 348 5743249